

VX series

SCAFFOLDS



- 유럽 규격의 알루미늄 합금을 사용하였으며 접합은 압착 방식으로 이루어져 경량, 강도, 내구성을 모두 갖추고 있습니다.
- 원터치 후크, 락핀, 나비볼트를 이용한 조립 방식이기 때문에 별도의 공구 없이 신속하게 완성할 수 있습니다.
- 사진 속 타워 기준 시공시간은 약 10분 입니다.
- 다리(레그) 조정으로 최대 900mm까지 단차가 있는 곳에서도 설치가 가능합니다.
- 해치식 플랫폼이므로 내부에서 안전하게 오르내릴 수 있습니다.



www.snorkellifts.co.kr

snorkel

		VXSW: 싱글 와이드 타입 (폭: 680mm)				VXDW: 더블 와이드 타입 (폭: 1,290mm)			
		유 형		유 형		유 형		유 형	
단 수	바닥높이 (mm)	길 이 =1,300mm	무게 (kg)	길 이 =1,910mm	무게 (kg)	길 이 =1,300mm	무게 (kg)	길 이 =1,910mm	무게 (kg)
1	1,980	VXSW4f1	96.35	VXSW6f1	105.90	VXDW4f1	97.30	VXDW6f1	111.30
2	3,640	VXSW4f2	123.45	VXSW6f2	138.50	VXDW4f2	131.75	VXDW6f2	152.35
3	5,300	VXSW4f3	150.55	VXSW6f3	171.10	VXDW4f3	187.20	VXDW6f3	214.40
4	6,960	VXSW4f4	177.65	VXSW6f4	203.70	VXDW4f4	221.65	VXDW6f4	255.45
5	8,620			VXSW6f5	236.30	VXDW4f5	256.10	VXDW6f5	296.50
6	10,280							VXDW6f6	344.75
7	11,940							VXDW6f7	378.60

※ 너비 / 길이 수치는 파이프 코어 사이의 치수 입니다. ※ 작업상 적재 하중은 바닥 판 1장당 250kg 입니다.

※ 옵션으로 8f 타입도 선택 가능합니다. ※ 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.



체결에 의한 압착은 용접의 몇 배의 강도를 자랑합니다.



브레이스(근교)의 혹은 충격에 강한 원터치식 락 부착입니다.




계단(스티어웨이)부착 사양



각 부재는 베이스 내에 수납하고 이동이 가능합니다.



3단 (5.3m) 타워의 일체는 사진과 같습니다.



다리는 최대 900mm 까지 뻗어 단차에 대응할 수 있습니다.
본체 운송 시의 캐스터로 핸들링이 가법습니다.
조립 후 락을 걸면 직축이 되어 수직 하중을 확실히 지지합니다.
(브레이크 성능 170KG)



3단 세트 이상의 조립 해체에는 비계



해치식 플랫폼이므로 안쪽으로 승강이 가능하여 안전합니다.